

Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016  
"\*\*\*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

- 1.1 **Produktidentifikator**  
**Handelsname:** Super-Expert Plastikkleber  
**Artikel - Nr.:** 170490  
**Rezeptur - Nr.:** n.v.  
**Registriernummer:** n.a.
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
Identifizierte Verwendungen: Modellbaubedarf
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- 1.3.1 **Anschrift des Herstellers / Lieferanten:**  
Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach  
Telefon: +49-7723-651-0, Telefax: +49-7723-651-161, E-Mail: kundendienst@faller.de
- 1.3.2 **Verantwortlich für das Datenblatt:**  
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de
- 1.4 **Notrufnummer**  
Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten: +49-7723-651-0 (8:30 – 16:30)  
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen:  
Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)  
Telefon: +43 1 406 43 43 (Österreich)  
Telefon: +32 70 245 245 (Belgien)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- 2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**  
Flam. Liq. 2; H225 / STOT SE 3; H336
- 2.2 **Kennzeichnungselemente**  
Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.  
Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.  
Signalwort: Gefahr  
Bestandteil(e): enthält Aceton, n-Butylacetat

Gefahrenpiktogramme:

**H - Sätze:**

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**P - Sätze:**

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ ... anrufen.

**Besondere Kennzeichnungen:**

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Tastbaren Warnhinweis anbringen.

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.

- 2.3 **Sonstige Gefahren**  
Kann Kunststoffe erweichen. Werkstoffe sollten vor Verwendung auf Beständigkeit überprüft werden. Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

**Handelsname: Super-Expert Plastikkleber**

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

n.a.

**3.2 Gemische****Chemische Charakterisierung:**

Lösemittelmischung

**Inhaltsstoffe:**

| Bezeichnung  | CAS - Nr.    | Index - Nr. | EG - Nr.              | REACH - Nr. | m% - Bereich      |
|--|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| <b>1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether</b><br>107-98-2<br>Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3; H336 | 603-064-00-3 | 203-539-1   | 01-2119457435-35-xxx  |             | <b>5 - 12,5%</b>  |
| <b>Aceton</b><br>67-64-1<br>Flam. Liq. 2; H225 / Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H336                          | 606-001-00-8 | 200-662-2   | 01-2119471330-49-xxxx |             | <b>12,5 - 20%</b> |
| <b>N-Butylacetat</b><br>123-86-4<br>Flam. Liq. 3; H226 / STOT SE 3; H336                                       | 607-025-00-1 | 204-658-1   | 01-2119485493-29-xxxx |             | <b>50 - 100%</b>  |

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

m% - Bereich:  $x - y \triangleq x \geq - < y$ **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1.1 Nach Einatmen:**

Nach Produkt-/Brandgasinhalation aus dem Gefahrenbereich entfernen und für viel Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

**4.1.2 Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt befragen/hinzuziehen.

**4.1.3 Nach Augenkontakt:**

Sofort mit viel Wasser bei geöffnetem Lid spülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**4.1.4 Nach Verschlucken:**

Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatisch behandeln.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****5.1.1 Geeignete Löschmittel:**Wassersprühstrahl Schaum, Pulver, CO<sub>2</sub>.**5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Keine.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfalle können sich bilden: Organische Crackprodukte und Kohlenoxide., anorgan. Stäube

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung****5.3.1 Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.

**5.3.2 Zusätzliche Hinweise:**

Keine.

**Handelsname: Super-Expert Plastikkleber**

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Siehe Kapitel 8.2.2  
Für ausreichende Lüftung sorgen.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen**  
Größere Mengen nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Zuständige Behörden bei unfallbedingtem Einleiten größerer Mengen informieren.
- 6.3 **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**  
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
- 6.4 **Verweis auf andere Abschnitte**  
Keine.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

- 7.1 **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
- 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang:**  
Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Von Zündquellen fernhalten. Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
- 7.2 **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Von Zündquellen fernhalten.
- 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise:**  
Entfernt lagern von Oxidationsmitteln.
- 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Keine.
- 7.3 **Spezifische Endanwendungen**  
n.v.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- 8.1 **Zu überwachende Parameter**
- | <b>Bezeichnung des Stoffes</b>                      | <b>Überwachungswert</b>   |
|---|---|
| 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether | AGW: 100 ppm   370 mg/m <sup>3</sup> , TWA: 100 ppm   375 mg/m <sup>3</sup>   |
| Aceton  | AGW: 500 ppm   1200 mg/m <sup>3</sup> , TWA: 500 ppm   1210 mg/m <sup>3</sup> |
- AGW sind der TRGS 900 entnommen
- 8.2 **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 **Geeignete technische Steuereinrichtungen**  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- 8.2.2 **Individuelle Sicherheitsmaßnahmen**
- 8.2.2a **Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A
- 8.2.2b **Handschutz:** Handschuhe (säurebeständig); Butyl, Permeationszeit > 20 min.  
Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.
- 8.2.2c **Augenschutz:** Schutzbrille
- 8.2.2d **Körperschutz:** Leichte Schutzkleidung
- 8.2.2e **Sonstiges:** Tragezeitbegrenzung beachten.
- 8.2.3 **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**  
n.v.

**Handelsname: Super-Expert Plastikkleber**

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|        |   |   |                                 |
|--------|---|---|---------------------------------|
| 9.1.1  | <b>Form:</b> viskos                           | <b>Farbe:</b> klar                      | <b>Geruch:</b> esterartig       |
|        |   |   | <b>Geruchsschwelle:</b> n.v.    |
| 9.1.2  | pH - Wert, unverdünnt:                        | n.v.                                    |                                 |
|        | pH - Wert, 1%ig in Wasser:                    | n.v.                                    |                                 |
| 9.1.3  | Siedepunkt / Siedebereich (°C):               | 56, Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): | n.v.                            |
| 9.1.4  | Flammpunkt (°C):                              | -18, im geschlossenen Tiegel            |                                 |
| 9.1.5  | Entzündlichkeit (EG A10 / A13):               | n.v.                                    |                                 |
| 9.1.6  | Zündtemperatur (°C):                          | 270                                     |                                 |
| 9.1.7  | Selbstentzündlichkeit (EG A16):               | Nein.                                   |                                 |
| 9.1.8  | Brandfördernde Eigenschaften:                 | Nein.                                   |                                 |
| 9.1.9  | Explosionsgefahr:                             | n.v.                                    |                                 |
| 9.1.10 | Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:             | 1,6, obere: 13                          |                                 |
| 9.1.11 | Dampfdruck:                                   | 53,25                                   |                                 |
|        | Dampfdichte (Luft = 1):                       | n.v.                                    |                                 |
| 9.1.12 | Dichte (g/ml):                                | < 1                                     |                                 |
| 9.1.13 | Löslichkeit (in Wasser):                      | Unlöslich                               | Löslich in: Kohlenwasserstoffen |
| 9.1.14 | Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: | n.v.                                    |                                 |
| 9.1.15 | Viskosität:                                   | > 19s (4mm)                             |                                 |
| 9.1.16 | Lösemittelgehalt (Gew.%):                     | > 80%                                   |                                 |
| 9.1.17 | Thermische Zersetzung (°C):                   | n.v.                                    |                                 |
| 9.1.18 | Verdunstungszahl:                             | n.v.                                    |                                 |
| 9.2    | <b>Sonstige Angaben</b>                       |   |                                 |
|        | n.v.  |   |                                 |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|      |  |
|------|--|
| 10.1 | <b>Reaktivität</b>   |
|      | Keine.   |
| 10.2 | <b>Chemische Stabilität</b>  |
|      | Stabil bei Umgebungstemperatur.                                    |
| 10.3 | <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>                         |
|      | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.                             |
| 10.4 | <b>Zu vermeidende Bedingungen</b>                                  |
|      | Kühl und trocken lagern.   |
| 10.5 | <b>Unverträgliche Materialien</b>                                  |
|      | Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.                          |
| 10.6 | <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>                             |
|      | Bei sachgemäßer Handhabung keine gefährlichen Zersetzungsprodukte. |

**Handelsname: Super-Expert Plastikkleber**

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Akute Toxizität:

Einatmen: n.v.

Verschlucken: n.v.

Hautkontakt: n.v.

Ätz - / Reizwirkung auf die Haut: Kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen verursachen.

schwere Augenschädigung / - reizung: Kann bei empfindlichen Personen Augenreizungen verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege / Haut: Keine.

Keimzell-Mutagenität: Keine.

Karzinogenität: Keine.

Reproduktionstoxizität: Keine.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition:

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: n.v.

Aspirationsgefahr: n.v.

**11.1.1 – Erfahrungen aus der Praxis**

11.1.11 n.v.

**11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis**

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Keine.

Sonstige Beobachtungen:

Keine.

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

n.v.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Das Produkt ist schwer wasserlöslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B. mechanisches Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

n.v.

**12.4 Mobilität im Boden**

n.v.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

12.6.1 CSB - Wert, mg/g: n.v.

12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g: n.v.

12.6.3 AOX - Hinweis: n.a.

12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: Keine.

12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: Keine.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

13.1.1 Empfehlung: D 10 / R 1

Abfallschlüssel - Nr.: 20 01 27

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

**13.1.2 Für ungereinigte Verpackungen**

Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.




Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

**Handelsname: Super-Expert Plastikkleber**

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|      | ADR  | IMDG   | IATA  |
|------|--|--|---|
| 14.1 | <b>UN-Nummer</b><br>1133   | 1133   | 1133  |
| 14.2 | <b>Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b><br>UN 1133 Klebstoffe  | Klebstoffe   | Adhesives   |
| 14.3 | <b>Transportgefahrenklassen</b><br>3<br>                    | 3<br> | 3<br>              |
| 14.4 | <b>Verpackungsgruppe</b><br>II   | II   | II  |
| 14.5 | <b>Umweltgefahren</b>  | Nein.  |   |
| 14.6 | <b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b><br>Beförderungskategorie: 3<br>Klassifizierungscode: F1<br>Gefahrnummer: 33<br>LQ: 5 L | F-E, S-D   | Verpackungsanweisung<br>(Passagierflugzeug)<br>353<br>Verpackungsanweisung<br>(Frachtflugzeug)<br>364 |
| 14.7 | <b>Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</b>   | Keine.   |   |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

|        |  |               |                    |
|--------|--|---------------|--------------------|
| 15.1   | <b>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch</b> |               |                    |
| 15.1.1 | <b>Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten:</b> Ja.   |               |                    |
| 15.1.2 | <b>Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten:</b> Ja.   |               |                    |
| 15.1.3 | <b>Störfallverordnung beachten:</b> Ja.  |               |                    |
| 15.1.4 | <b>Technische Anleitung Luft:</b>  | Klasse<br>III | Ziffer<br>5.2.5    |
|        |  |               | Anteil m%<br>> 70% |
| 15.1.5 | <b>Wassergefährdungsklasse:</b> 1; Einstufung nach VwVwS   |               |                    |
| 15.1.6 | <b>Lagerklasse:</b> 3A   |               |                    |
| 15.1.7 | <b>Regelungsbereich der TRGS 510 beachten:</b> Ja.   |               |                    |
| 15.1.8 | <b>Regelungsbereich des WRMG beachten:</b> Nein.   |               |                    |
| 15.1.9 | <b>Sonstige zu beachtende Vorschriften:</b> Anmeldepflichtig nach § 16e ChemG.   |               |                    |
| 15.2   | <b>Stoffsicherheitsbeurteilung :</b><br>n.a.   |               |                    |

**Handelsname: Super-Expert Plastikkleber**

Hersteller / Lieferant: Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, D - 78148 Gütenbach

Telefon: +49-7723-651-0, Ausstellungsdatum: 07.02.2018 Ersatz für das Datenblatt von: 25.07.2016

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

**H - Sätze aus Kapitel 3**

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563  
Daten - Eingang: 29.03.2011, \$gfa\_0001

